

Showroom en kantoor :

Bowlespark 10
6701 DP Wageningen
Tel . : (0317) - 41 26 59
Efax : (0847) - 29 11 29
Email : info@holleman.nl

Onderhoudswijzer voor Vloeren in de Hardwax

Onderstaande onderhoudsproducten zijn van superieure kwaliteit en samengesteld uit natuurlijke grondstoffen
Alle onderstaande producten zijn op elkaar afgestemd en geven een mooi & duurzaam resultaat

Toepassing: op praktisch alle vloeren afgewerkt met hardwax

Onderhoudshardwax is een hout voedende, vloeibare hardwax op basis van carnaubawas + bijenwas en ruikt aangenaam.

Na oplevering:

Het duurt ca. 14 dagen voordat de olie of hardwax is doorgedroogd. Ontzie de vloer dan zoveel mogelijk, hoe langer de vloer kan doordrogen, hoe beter wordt de bestendigheid

- Beloop vloer pas na tenminste 48 uur droging
- Uiterst voorzichtig met inruimen meubels, niet schuiven of vallen
- Komende 2 weken niet vochtig reinigen, alleen droog reinigen met stofzuiger en wisdoekjes
- Gemorste vloeistoffen direct wegnemen
- Na 2 weken mag lichtvochtig worden gereinigd en kleden leggen
- Gebruik geen groene zeep/allesreinigers, ammonia, azijn, stoomapparaat of andere agressieve middelen
- Advies om Parketmeester Master Reiniger voor Hardwaxvloeren toe te passen en voor de 1^e keer te behandelen met Parketmeester Onderhoudshardwax, verkrijgbaar in webshop en showroom.

Dagelijkse reiniging / droog onderhoud:

Vloer schoonhouden van stof, zand en los vuil door gebruik stofzuiger met borstelmond voor parket –en gladde vloeren ; Vuil en zand werken als “schuurpapier”; regelmatig stofzuigen met zuigmond in borstelstand of stofwissen is erg belangrijk ! Bespaar uzelf meer tijd in het onderhoud van de vloer :

met een basissteel kunt u telkens eenvoudig van droge –of vochtige toepassing “wisselen” door het klittenbandsysteem. Vooral wisdoekjes zijn zeer praktisch wanneer u plaatselijk even wat wilt stofvrij maken of niet dagelijks de stofzuiger wilt gebruiken. Eenvoudig aan de voet van de basishouder omvouw en meerdere malen te gebruiken. Door de structuur houdt het wisdoekje stofdeeltjes vast en is zeer geschikt voor de 'droge' reiniging. Verkrijgbaar via webshop en showroomverkoop.

Indien noodzakelijk: reiniging vochtig onderhoud met product : Parketmeester reiniger voor hardwax

Wacht minimaal 14 dagen na oplevering voordat u vochtig kunt reinigen

Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud

Lees vooraf eerst goed etiket op flacon voor toepassing en hoeveelheden:

Gebruik 2 emmers :Vul 1^e emmer met water om dweil schoon te spoelen en 2^e emmer water met product

Reinig de vloer met goed uitgeknepen dweil, niet kletsnat en vermijd plasvorming op de vloer

Indien noodzakelijk kunt u Parketmeester Intensiefreiniger toepassen. Op deze manier reinigt u de vloer zonder aantasting. Hierbij kunt u de Master dweil gebruiken, zie webshop en showroomverkoop.

Afhankelijk van het gebruik zal de vloer naar verloop van tijd plaatselijk wat schraal kunnen worden en dient te worden opgefrist met Parketmeester Master Onderhoudshardwax (ook in Wit). Doe dit tijdig op looppaden, voor zitbank/stoelen, aanrechtblok de hardwaxlaag aanvullen van tijd tot tijd; niet vaker dan noodzakelijk want een te dikke laag kan leiden tot strepen, glansverstoring, gladheid en juist sneller vuil worden. Een te dikke of vervuilde waxlaag intensief reinigen met Parketmeester Master Intensief reiniger en daarna het oppervlak herstellen met Parketmeester Master Onderhoudshardwax (ook in Wit).

Incidentele vloerverzorging/onderhoud: voeden met product : Parketmeester Onderhoudshardwax

Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud

Vloer reinigen zoals omschreven bij vochtig onderhoud en 1-3 uur laten drogen

Vervolgens zeer dun aanbrengen, 1 liter is doorgaans voldoende voor 100 m²

Product Parketmeester Master Onderhoudshardwax (ook in Wit) op de vloer sprenkelen, inwrijven en daarna met katoenen (pluisvrije) doeken droogwrijven

Minimaal 6 uur laten drogen, vloer niet belopen

Vloer komende dagen niet vochtig reinigen, alleen droge reiniging toepassen

Met een boenmachine wordt inwrijven nog eenvoudiger, vooral bij grotere oppervlakten, verkrijgbaar in webshop en showroom.

Bijwerken van beschadigingen:

Kleine beschadigingen zijn doorgaans te herstellen en/of te camoufleren, diepere verkleuringen/beschadigingen kunnen met fijn schuurpapier worden verwijderd en daarna herstellen met Parketmeester Master Onderhoudsolie, evt. in kleur, en hierna Parketmeester Onderhoudshardwax aanbrengen

Vlekverwijdering: vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kunt u veelal afwrijven met Linotyn. Gebruik hierbij een scotchbrite sponsje. Een hardwaxvloer is normaal gesproken zeer bestendig maar laat gemorste vloeistoffen niet intrekken/direct opnemen.

Preventief groot onderhoud met product Parketmeester Intensiefreiniger en Waxol :

Om de vloer wederom van een nieuwe slijtlaag te voorzien is Waxol verkrijgbaar en eenvoudig zelf aan te brengen;

Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud

Bereid oude hardwaxlagen voor met Parketmeester Intensiefreiniger, bij voorkeur met boenmachine

Hierna op schone, volkomen droge vloer de Waxol aanbrengen

Hints & Tips :

- Vloer na afwerking niet direct afdekken met bijv. kleed/karpet of folie/karton i.v.m. noodzakelijke doorharding van toplaag. Gebruik voor elke afwerking het juiste product;
- Gebruik geen andere reinig/onderhoudsproducten, verdunners, schuurmiddelen, op ammoniak of groene zeep gebaseerde producten; deze kunnen permanente schade toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken
- Voorkom dat producten die afgeven, zoals rubber (schoenzolen), asfalt, oplosbare verf, schoenpoets, e.d. niet in aanraking met vloer kunnen komen
- Voorkom dat er geen water op de naden achterblijft ; direct verwijderen, frequent of buitensporig gebruik van water op de vloer kan schade aanrichten en wordt niet gedekt door garantievoorwaarden
- Gebruik matten of kleden om inloop van zand om krasschade zo goed mogelijk te voorkomen; Gebruik geen matten/kleden met een latex –of rubber onderzijde (weekmakers); deze veroorzaken verkleuringen in vloer
- Ondanks hoge indrukbestendigheid kunnen scherpe/smalle meubelonderstellen/poten of naaldhakken toch beschadigingen aan uw vloer toebrengen ; gebruik viltoppen/onderleggers om gewicht te verdelen en meubels te verschuiven op vilt ter voorkoming van strepen/krassen ;
- Voorkom dat sigaretten of andere hete objecten in aanraking met vloer komen, dit kan permanente verkleuring/beschadiging opleveren
- Indien na normale onderhoud de vloer niet opknapt, dient de vloer gereinigd en opnieuw behandeld te worden

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Gebruik nooit meer dan de aanbevolen hoeveelheden en lees vooral eerst gebruikadvies product
- Bij twijfel raadpleeg uw Parketmeester Holleman in Wageningen: tel. 0317-412659
- Wees voorzichtig tijdens reiniging vloer, bij vochtig/nat zijn kan vloer glad zijn en na volledige opdroging wederom beloopbaar.