

**Showroom en kantoor :**

Bowlespark 10  
6701 DP Wageningen  
Tel . : (0317) - 41 26 59  
Efax : (0847) - 29 11 29  
Email : [info@holleman.nl](mailto:info@holleman.nl)

## **Onderhoudswijzer voor Vloeren in de Was**

Olie geïmpregneerde parket –en plankenvloeren kunnen voorzien worden van een waslaag. Deze bescherm laag is niet 100% vocht dicht, dus vooral de eerste weken voorzichtig zijn met vocht om reden dat vocht wat vlekken in het hout mogelijk veroorzaken. De 1<sup>e</sup> waslaag wordt door parketteur aangebracht en uitgepoetst tijdens werkzaamheden, hierna mag u de vloer 1 dag niet betreden ; de vloer zal wat streperig aanzien hebben maar na 2 dagen mag de waslaag 1x worden opgewreven waardoor streperig uiterlijk zal verdwijnen, dit mag na nog eens 2 dagen worden herhaald, indien gewenst. Voor gemak en beste resultaat kan dit met een thuisgebruik-boenmachine, zie hiervoor o.a. onze webshop of advies in showroom.

### **Dagelijkse reiniging / droog onderhoud:**

Vloer schoonhouden van stof, zand en los vuil door gebruik stofzuiger met borstelmond voor parket –en gladde vloeren ; Vuil en zand werken als “schuurpapier”; regelmatig stofzuigen met zuigmond in borstelstand of stofwissen is erg belangrijk ! Bespaar uzelf meer tijd in het onderhoud van de vloer :

met een basissteel kunt u telkens eenvoudig van droge –of vochtige toepassing “wisselen” door het klittenbandsysteem. Vooral wisdoekjes zijn zeer praktisch wanneer u plaatselijk even wat wilt stofvrij maken of niet dagelijks de stofzuiger wilt gebruiken. Eenvoudig aan de voet van de basishouder omvouw en meerdere malen te gebruiken. Door de structuur houdt het wisdoekje stofdeeltjes vast en is zeer geschikt voor de 'droge' reiniging. Verkrijgbaar via webshop en showroomverkoop.

### **Indien noodzakelijk: reiniging vochtig onderhoud met product : Parketmeester reiniger voor wasvloeren**

Wacht minimaal 10-14 dagen na aanbrengen laatste waslaag voor parketreinigerproduct gebruik

Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud

Gebruik 2 emmers :

Vul 1<sup>e</sup> emmer met water om dweil schoon te spoelen

Voeg ca. 60cc product Parketmeester Parketreiniger voor was vloeren aan 2<sup>e</sup> emmer water (ca. 5 liter)

Reinig de vloer met goed uitgeknepen dweil, niet kletsnat en vermijd plasvorming op de vloer

Vloer niet naspoelen maar de oplossing laten drogen.

Op deze manier reinigt u de vloer zonder aantasting waslaag en tegelijkertijd brengt u een beetje was aan om de beschermende waslaag te voeden. Hierbij kunt u de Master dweil gebruiken, zie webshop en showroomverkoop.

### **Incidentele vloerverzorging/onderhoud: intact houden waslaag met product : Parketmeester vloeibare was**

Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud

Vloer reinigen zoals omschreven bij vochtig onderhoud en 1-3 uur laten drogen

Vervolgens vloeibare was onverdund gelijkmatig opbrengen met behulp van polishvacht of pluisvrije doek.

Na ca. 1 uur drogen, de waslaag uitwrijven en vloer weer beloopbaar

Indien noodzakelijk: groot onderhoud oude vervuilde waslagen verwijderen: product Parketmeester Cleaner

Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud

Vloer afnemen en dweilen met doek en product Cleaner, paar minuten laten intrekken

Indien nodig, waslaag losmaken met grove bruine padge (boenmachine). De losgekomen waslagen verwijderen met doek en hierna vloer nareinigen met lauw water en drogen ca. 1-3 uur.

Vervolgens opbouwend een nieuwe waslaag aanbrengen met product Parketmeester vaste was of Parketmeester vloeibare was met een polishvacht of pluisvrije doek. Na aanbrengen ca. 1 uur laten drogen waarna waslaag uitgewreven mag worden en vloer weer beloopbaar is.

### **Hints & Tips :**

- Vloer na afwerking niet direct afdekken met bijv. kleed/karpet of folie/karton i.v.m. noodzakelijke doorharding van toplaag. Gebruik voor elke afwerking het juiste product;
- Gebruik geen andere reinig/onderhoudsproducten, verdunners, schuurmiddelen, op ammoniak of groene zeep gebaseerde producten; deze kunnen permanente schade toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken
- Voorkom dat producten die afgeven, zoals rubber (schoenzolen), asfalt, oplosbare verf, schoenpoets, e.d. niet in aanraking met vloer kunnen komen
- Voorkom dat er geen water op de naden achterblijft ; direct verwijderen, frequent of buitensporig gebruik van water op de vloer kan schade aanrichten en wordt niet gedekt door garantievoorwaarden
- Gebruik matten of kleden om inloop van zand om krasschade zo goed mogelijk te voorkomen; Gebruik geen matten/kleden met een latex –of rubber onderzijde (weekmakers); deze veroorzaken verkleuringen in vloer
- Ondanks hoge indrukbestendigheid kunnen scherpe/smalle meubelonderstellen/poten of naaldhakken toch beschadigingen aan uw vloer toebrengen ; gebruik vilt doppen/onderleggers om gewicht te verdelen en meubels te verschuiven op vilt ter voorkoming van strepen/krassen ;
- Voorkom dat sigaretten of andere hete objecten in aanraking met vloer komen, dit kan permanente verkleuring/beschadiging opleveren
- Indien na normale onderhoud de vloer niet opknapt, dient de vloer gereinigd en opnieuw behandeld te worden

### **Belangrijke Veiligheidsvoorschriften:**

- Buiten bereik van kinderen houden
- Gebruik nooit meer dan de aanbevolen hoeveelheden en lees vooral eerst gebruiksadvies product
- Bij twijfel raadpleeg uw Parketmeester Holleman in Wageningen: tel. 0317-412659
- Wees voorzichtig tijdens reiniging vloer, bij vochtig/nat zijn kan vloer glad zijn en na volledige opdroging wederom beloopbaar.